

NEW



Infinity 14 esterno

Produttore di acqua calda sanitaria di tipo istantaneo a gas per installazione esterna. Dotato di pannello comandi per la gestione della temperatura al grado e auto-diagnosi. Mantello in acciaio zincato smaltato anticorrosione.




Comando a distanza per gestire la temperatura dell'acqua calda da qualsiasi punto di utilizzo.

٥	Abbinabile a pannelli solari	+	Max 3 comandi remoti aggiuntivi	*	Antigelo di serie fino a -15°C
Ф	Abbinabile a ricircolo	4	Funzione Alta Quota*		Ultrasottile
0	Abbinabile ad accumulo max It 500	ద్శీ	Temperatura perfetta nonostante le dispersioni**	(Ecosostenibile
	Protezione IPX5D	5	Esterno		

REU-A1420W-E-LPG (gpl o propano)

Codice

Profilo / Classe energetica	XL 🔼		
Consumo annuo di energia elettrica (kWh/annum) e combustibile (GJ/annum)	18 - 11		
Installazione	Esterna / Appartamento		
Tipologia apparecchio	Flusso forzato - Tipo A ₃		
Portata termica metano Min/Max (kW)	4,10/27,20		
Portata d'acqua \(\Delta t 25°C Min/Max (I/min)	2***/14 (20 I/min con \(\Delta T = 15°C \)		
Temperatura Max di funzionamento (°C)	65		
Pressione Min di attivazione (bar)	1,0		
Pressione nominale di funzionamento Min/Max (bar)	1-8,3		
Consumo elettrico normale / stand-by / antigelo (W)	55/1,5/116		



373	lorghezza
173	profondità
541	altezza
600	distanza interassi staffe di fissaggio
122	distanza viti di fissaggio
106,2	interasse furnisteria
87	uscita acqua calda ^{re}
125	uscita acqua calda ⁽³⁾
46	ingresso acqua fredda ^{ry}
90	ingresso acqua fredda ⁽²⁾
62	connessione gas ¹¹
15	connessione gas ⁽²⁾

in funzionamento contemporaneo*	Doccia Grande	^	1	1
	Rubinetto	E.	1	2