

Tronic 4000 T

Tanta acqua calda disponibile,
ma con consumi ridotti



Scalda acqua elettrico per la produzione di acqua calda sanitaria, disponibile nelle capacità da 50, 80 e 100 litri.

Grandi capacità, consumi ridotti

Tronic 4000 T è lo scaldacqua elettrico con serbatoio fino a 100 litri che dispone di un comodo display LCD touch con pittogrammi per un utilizzo estremamente intuitivo. I consumi e i costi sono ridotti grazie alla classe energetica B e alle diverse funzioni disponibili.

Numerose funzioni disponibili

La modalità d'utilizzo "Smart" permette di regolare automaticamente la produzione di acqua calda sanitaria in base alle reali esigenze, mentre la modalità "Manuale" garantisce il mantenimento della temperatura impostata all'intero volume d'acqua. La modalità "ECO" riduce invece i consumi mantenendo la temperatura dell'acqua fissa a 55 °C. Infine, la modalità "Programma" permette di impostare la temperatura dell'acqua per 5 fasce orarie.

Sicurezza sempre garantita

La sicurezza è garantita dalla funzione di disinfezione termica automatica che riduce il rischio di sviluppo dei batteri della legionella grazie al riscaldamento dell'acqua fino a 80 °C.



I principali vantaggi

- Display LCD touch con pittogrammi
- Classe energetica B per consumi e costi ridotti
- Quattro modalità di funzionamento per ogni esigenza e funzione Boost per un riscaldamento rapido
- Ciclo antilegionella
- 5 anni di garanzia sul corpo in pressione

B



A*→F

Dati del prodotto per il consumo energetico		TR4001 T 50 DEB	TR4001 T 80 DEB	TR4001 T 100 DEB
Classe di efficienza energetica per il riscaldamento dell'acqua (A*→F)		B	B	B
Profilo di carico dichiarato		M	M	M
Dati tecnici	Unità di misura	TR4001 T 50 DEB	TR4001 T 80 DEB	TR4001 T 100 DEB
Codice prodotto		7 736 507 537	7 736 507 538	7 736 507 543
Capacità nominale	l	50	80	100
Quantità d'acqua miscelata a 40 °C sec. il Reg. UE 814/2013	l	77	121	156
Potenza nominale	kW	1,2	1,2	1,5
Tempo di riscaldamento (ΔT -50 °C)	h:min	02:49	04:30	03:22
Consumo energetico quotidiano	kWh	7,477	7,544	7,606
Consumo energetico annuo	kWh	1.306	1.290	1.311
Tensione nominale	V/Hz	230/50	230/50	230/50
Classe isolamento elettrico		IPX4	IPX4	IPX4
Pressione nominale	bar	8	8	8
Connessioni acqua sanitaria		½"	½"	½"
Livello di potenza sonora	dB	15	15	15
Peso a pieno	kg	67,7	105,3	128,5