



## Pellet Air

### DATI TECNICI

Potenza termica (al min-al max)	kW	2,5 - 5,5
Potenza al focolare (al max)	kW	6,1
Potenza utile all'acqua (al min-al max)	kW	- -
Efficienza energetica stagionale	ηs [%]	86
Rendimento utile (al min-al max)	%	91 - 90
Volume riscaldabile (al min-al max)	m <sup>3</sup>	71 - 157
CO <sub>2</sub> (al min-al max)	%	0,0 - 11,7
Emissioni CO (13% O <sub>2</sub> ) (al min-al max)	mg/Nm <sup>3</sup>	238 - 140
Emissioni OGC (13% O <sub>2</sub> ) (al min-al max)	mg/Nm <sup>3</sup>	4 - 2
Emissioni NOX (13% O <sub>2</sub> ) (al min-al max)	mg/Nm <sup>3</sup>	140 - 129
Contenuto di polveri al 13% O <sub>2</sub> (al min-al max)	mg/Nm <sup>3</sup>	20 - 15
Combustibile Pellet	mm	Ø6 L=3+40
Capacità serbatoio	kg	11
Consumo orario (al min-al max)	kg/h	0,6 - 1,3
Autonomia (al min-al max)	h	18 - 8
Tensione di alimentazione e frequenza	V-Hz	230-50
Assorbimento elettrico in accensione	W	345
Assorbimento elettrico in lavoro (al max)	W	50
Depressione canna fumaria (al min-al max)	Pa	2 - 12
Massa fumi (al min-al max)	g/sec	2,6 - 3,9
Temperatura fumi in uscita (al min-al max)	°C	113 - 163
Distanza da materiale comb. (retro/lato/sotto)	mm	200 / 300 / 0
Distanza da materiale comb. (fronte/soffitto)	mm	650 / 750
Scarico fumi (A)	Ø mm	80
Entrata aria comburente (B)	Ø mm	130
Uscita canalizzazione (C)	Ø mm	0
Canalizzabile sino a	m	0
Tipo apparecchio (tenuta)	Type	CC50

### PLUS



Scarico fumi superiore



Uscita concentrica integrata (80-130 mm)



Magic Glass



Camera Stagna



Bracieri in ghisa



Collegamento termostato esterno



Comfort mode - Massima silenziosità



Programmazione settimanale



Wi-Fi e Bluetooth integrato

### FINITURE DISPONIBILI

7025048		Metallo Bianco	EAN 8053859021575
7025049		Metallo Titanium	EAN 8053859021582
7025050		Metallo Antracite	EAN 8053859021599

### CERTIFICAZIONI

European standards  
Art. 15A B-VG 2015  
BImSchV 2015  
Regensburg  
München  
Stuttgart  
Aachen



EN 16510-1:2022 / EN 16510-2-6:2022

