

EDGE EVO 2.0 - EXC

WiSAN-YME 1 S 2.1÷14.1

Pompa di calore monoblocco aria-acqua
per riscaldamento, raffrescamento e produzione di acqua calda sanitaria

RISPARMIO ENERGETICO



Integrazione solare
(serbatoio ACS -
optional)



Cascata



Smart Grid
ready



€ Switch

COMFORT



Caldo
Freddo



ACS



Silent

AFFIDABILITÀ



Resistenza di
supporto (optional)



041



Prodotti Qualità
CasaClima



Energia rinnovabile
(versione Full electric)

PRATICITÀ



Schedulazione
settimanale



Contemporaneità
(versione Hybrid)



ACS istantanea
(versione Hybrid)

GESTIONE E CONNETTIVITÀ



Input
ON/OFF



Interfaccia utente
/ termostato



Porta
Modbus



Controllo
via App



Gestione
CONTROL4 NRG



Monitoraggio
Clivet Eye



Energy
metering



ErP



A+++
55°C



A++
35°C



- ✓ Versatile: ampio campo di applicazioni sia in versione monoblocco che hydro-split
- ✓ Progettata per climi rigidi: ottima resa alle basse temperature e resistenze ausiliarie opzionali da 3 a 9 kW
- ✓ Produzione contemporanea di ACS e raffrescamento / riscaldamento (*versione Hybrid*)
- ✓ Modulare: combina fino a 6 unità in cascata per potenze fino a 180 kW
- ✓ Connettività evoluta: gestione via App dedicata o via porta Modbus con CONTROL4 NRG incluse di serie

L'abbinamento perfetto

EDGE EVO 2.0 - EXC abbinato ad un modulo EASY è la soluzione pensata per soddisfare qualsiasi esigenza impiantistica, garantendo un'installazione semplice e completa ottimizzando gli spazi necessari. Scegli semplicemente l'abbinamento perfetto per la tua casa, al resto ci abbiamo pensato noi.



1

5

3

2

4

6


1. Ventilatore DC inverter
2. Compressore twin-rotary DC inverter
3. Scambiatore alettato aria-gas (trattamento blue fin)
4. Scambiatore a piastre gas/acqua
5. Pompa ad alta efficienza DC inverter
6. Vaso d'espansione impianto da 4,8 litri

Grandezze				6.1T	7.1T	8.1T	9.1	10.1	12.1	14.1		
Riscaldamento	Capacità	Acqua 35/30 °C	Nominale / Massima	kW	12,1 / 14,6	14,5 / 15,5	15,9 / 16,8	18,0 / 20,7	22,0 / 24,9	26,0 / 29,1	30,1 / 31,8	
	COP	Aria esterna 7 °C	Nominale	-	4,95	4,60	4,50	4,70	4,40	4,08	3,91	
	Capacità	Acqua 35/30 °C	Nominale / Massima	kW	10,0 / 11,0	12,0 / 12,7	13,1 / 13,9	18,0 / 19,9	21,0 / 21,3	22,0 / 23,5	23,0 / 23,3	
	COP	Aria esterna -7 °C	Nominale	-	3,00	2,85	2,70	2,70	2,60	2,50	2,45	
	Capacità	Acqua 45/40 °C	Nominale / Massima	kW	12,3 / 14,5	14,1 / 15,7	16,0 / 16,6	18,0 / 18,5	22,0 / 22,7	26,0 / 27,4	30,0 / 31,0	
	COP	Aria esterna 7 °C	Nominale	-	3,70	3,60	3,50	3,50	3,40	3,10	2,90	
Raffrescamento	Capacità	Acqua 18/23 °C	Nominale / Massima	kW	12,0 / 15,0	13,5 / 15,3	14,2 / 16,4	18,5 / 21,7	23,0 / 26,6	27,0 / 29,2	31,0 / 31,9	
	EER	Aria esterna 35 °C	Nominale	-	3,95	3,61	3,61	4,75	4,60	4,30	4,00	
	Capacità	Acqua 7/12 °C	Nominale / Massima	kW	11,5 / 11,5	12,4 / 12,4	14,0 / 14,0	17,0 / 17,1	21,0 / 21,0	26,0 / 26,0	29,5 / 29,7	
	EER	Aria esterna 35 °C	Nominale	-	2,75	2,50	2,50	3,05	2,95	2,70	2,55	
Potenza elettrica per dimensionamento contatore				kW	5,50	5,80	6,20	10,6	12,5	13,8	14,5	
Eff. stagionale Clima medio	Riscaldamento Acqua 55 °C	Classe energetica	-	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A+	A+	
		Energia assorbita annua	kWh/anno	7.214	7.894	7.895	11.396	14.363	17.116	19.552		
		SCOP	-	3,45	3,47	3,41	3,20	3,23	3,15	3,15		
	Raffrescamento Acqua 35 °C	ηs (rendimento stagionale)	%	135	135	133	125	126	123	123		
		Classe energetica	-	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A++	A++	
		Energia assorbita annua	kWh/anno	6.012	6.803	6.805	8.077	10.167	11.513	14.372		
				-	4,81	4,72	4,62	4,60	4,53	4,50	4,20	
				ηs (rendimento stagionale)	%	189	186	182	181	179	177	165
Caratteristiche tecniche												
Alimentazione		Tensione/Frequenza/Fasi		V/Hz/n°	400/50/3+N	400/50/3+N	400/50/3+N	400/50/3+N	400/50/3+N	400/50/3+N	400/50/3+N	
Portata acqua		Acqua 35/30 °C		Nominale	l/s	0,58	0,69	0,76	0,86	1,05	1,24	1,44
Prevalenza utile della pompa		Aria esterna 7 °C		Nominale	kPa	60	48	40	100	92	80	59
Minimo contenuto d'acqua impianto					l	40	40	40	100	100	100	100
Capacità vaso di espansione					l	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8
Potenza sonora				Minima / Nominale	dB(A)	59 / 65	59 / 65	59 / 68	64 / 71	63 / 73	71 / 75	73 / 77
Pressione sonora @1m				Nominale	dB(A)	53	54	58	58	60	61	63
Campo operativo												
Temperatura di mandata acqua	Riscaldamento / ACS	Full electric	Minimo / Massimo	°C	25 / 65	25 / 65	25 / 65	25 / 60	25 / 60	25 / 60	25 / 60	
	Hybrid		Minimo / Massimo	°C	25 / 75	25 / 75	25 / 75	25 / 70	25 / 70	25 / 70	25 / 70	
Campo di funzionamento (Aria esterna)	Raffrescamento	-	Minimo / Massimo	°C	5 / 25	5 / 25	5 / 25	5 / 25	5 / 25	5 / 25	5 / 25	
	Riscaldamento	-	Minimo / Massimo	°C	-25 / 35	-25 / 35	-25 / 35	-25 / 35	-25 / 35	-25 / 35	-25 / 35	
	ACS	-	Minimo / Massimo	°C	-25 / 43	-25 / 43	-25 / 43	-25 / 43	-25 / 43	-25 / 43	-25 / 43	
	Raffrescamento	-	Minimo / Massimo	°C	-5 / 43	-5 / 43	-5 / 43	-5 / 46	-5 / 46	-5 / 46	-5 / 46	


Dati secondo EN 14511:2018 e EN 14825:2016

Il Prodotto rispetta la Direttiva Europea ErP (regolamenti UE 811/2013 - 813/2013 - 2016/2281)

Grandezze			6.1T	7.1T	8.1T	9.1	10.1	12.1	14.1
Dimensioni	AxCxB	mm	1.385x864x445	1.385x864x445	1.385x864x445	1.120x1.557x444	1.120x1.557x444	1.120x1.557x444	1.120x1.557x444
Peso		kg	144	144	144	177	177	177	177
		tipo/GWP	R-32 / 675	R-32 / 675	R-32 / 675	R-32 / 675	R-32 / 675	R-32 / 675	R-32 / 675
Carica refrigerante		kg	1,75	1,75	1,75	5,00	5,00	5,00	5,00
		CO ₂ tons	1,18	1,18	1,18	3,38	3,38	3,38	3,38
Diametri esterni	Acqua	inch	1" 1/4	1" 1/4	1" 1/4	1" 1/4	1" 1/4	1" 1/4	1" 1/4



GRANDEZZE 9.1 ÷ 14.1



Per un buon funzionamento dell'unità è fondamentale che vengano mantenute le distanze di rispetto indicate dalle aree verdi.

- A. Foro per cavo alta tensione (alimentazione elettrica)
- B. Foro per cavo bassa pressione (cavi di comando e segnale)
- C. Foro per tubo di scarico
- D. Uscita acqua

- E. Ingresso acqua
- F. Foro per tubo di scarico
- G. Foro per tubo di scarico valvola di sicurezza